



ПСТ-100 прокладка силиконовая термостойкая

НАЗНАЧЕНИЕ И ПРИМЕНЕНИЕ

Используется на сложных участках трасс для предотвращения выскальзывания кабеля. Обеспечивает дополнительную фиксацию кабелей на подъемах и вертикальных участках. Совместима с кабельными креплениями для кабелей диаметром ≥ 60 мм. Подходит для монтажа кабелей высокого и сверхвысокого напряжения.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Параметр	Значение
Размеры	100 мм (Ш) × 100 мм (Д)
Материал	Кремнийорганическая резина (силикон)
Структура	Ребристая с одной стороны
Цвет	Терракотовый
Температурный диапазон	От -60 до +120 °C

ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА:

- Гибкость и упругое сжатие предотвращают повреждение кабеля при изменении температуры и нагрузки.
- Поглощение вибраций и снижение их передачи на кабели.
- Устойчивость к ультрафиолету, озону и агрессивным химическим веществам.
- Долговечность, сохранение эластичности при температурах до -60°C.
- Экологическая безопасность и возможность вторичной переработки.



ЛУ-1000 лента уплотнительная термостойкая

НАЗНАЧЕНИЕ И ПРИМЕНЕНИЕ

Используется при прокладке кабеля на сложных участках трасс (подъемы, повороты) для дополнительной фиксации. Предотвращает смещение кабеля и его повреждение под воздействием вибраций и температурных изменений. Применяется для фиксации кабелей на подъемах и вертикальных участках. Совместима с кабельными креплениями для кабелей диаметром ≥ 60 мм. Соответствует требованиям ГОСТ 15150-69 (климатическое исполнение УХЛ1).

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Параметр	Значение
Размеры	100 мм (Ш) × 1000 мм (Д)
Материал	EPDM (этилен-пропилен-диеновый каучук)
Структура	Ребристая с одной стороны
Цвет	Черный
Температурный диапазон	От -60 до +120 °C

ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА:

- Повышенные фрикционные свойства для надежной фиксации;
- Увеличенная площадь зажима, особенно для кабелей с меньшим диаметром;
- Устойчивость к вибрациям и защита от механических нагрузок;
- Высокая стойкость к УФ-излучению, озону, влаге и химическим веществам;
- Легкость в использовании – нарезка на нужную длину производится прямо на месте монтажа;
- Отгружается в рулонах с кратностью 1 погонный метр.